



MC18P006U5U5

BLACK
ANGELS

27539/2022

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 18 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	
Datum:	17. 05. 2022
Č.j.:	
Přílohy:	27544/2022

Florbalový oddíl
BLACK ANGELS, z.s.
Tupolevova 710
199 00 - Praha 18-Letňany
IČ: 27029387

Městská část Praha 18
Ivan Polák, radní městské části
Bechyňská 639
199 00 Praha 18

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o možnost využití basketbalového hřiště, ležícího ve sportovním areálu Základní školy Fryčovická, na parcele číslo 629/130 v k. ú. Letňany, k pokládce víceúčelového sportovního povrchu a následného využívání naším klubem k florbalovým tréninkům mládeže.

Florbalový oddíl BLACK ANGELS pořídil v době pandemie víceúčelový mobilní venkovní sportovní povrch o rozměrech 24 x 12 m, který se dá položit na jakoukoliv sportovní plochu. Ta se dá následně využít pro provozování halových sportů pod širým nebem. Plocha má po položení povrchu ideální parametry nejen pro tréninky florbalu, ale i házené, hokejbalu, futsalu apod.

Po položení povrchu bychom rádi hřiště v klimaticky vhodném období roku využívali pro tréninky našich dětí, a to v režimu volné přístupnosti, kdy si hřiště nenárokujeme do pronájmu, ale naopak je chceme nechat k dispozici v rámci přístupnosti sportovního areálu ZŠ Fryčovická pro veřejnost.

Věříme, že se nám podaří zajistit společnými silami další kvalitní sportoviště pro letňanskou mládež. Za umožnění instalace povrchu na výše zmíněné hřiště předem vřele děkujeme.

S pozdravem,

OHSI souhlasí

Vojtěch Pavlík
prezident klubu

BLACK
ANGELS

BLACK ANGELS, z.s.
Tupolevova 710, 199 00-Praha 18
IČ: 27029387, www.blackangels.cz
tel. 739 041 444, info@blackangels.cz

25 FRYČOVICKA



DESCRIPTION

Product		-		Outdoor Interlocking Tile
Dimensions		mm		305 x 305
Thickness		mm		19
Weight		g/m ²		3480
Type of Installation				Looselay / Possible anchoring
Packaging		box		40 tiles per box = 3.72 sqm
Product Code				S351
Compatible Products				Plastic Perimeter Finishes Metal Perimeter Finishes

TECHNICAL PROPERTIES

	Method	Unit	Requirements	Results
Friction	EN 13036-4	-	80-110	80-110
Shock Absorption	EN 14808	%	≥ 11%	≥ 11%
Vertical Rebound	EN 12235	%	≥ 85	100
Permeability	EN 12616	mm/h	≥ 150	> 360
Lock Strength	-	N		1050
Color change	EN ISO 20105-A02	-	≥ 3	≥ 3

PRODUCT VIEW

